



brennenstuhl®



SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE Sicherheitsinformationen

EN Safety information

FR Informations sur la sécurité

NL Veiligheidsinformatie

IT Informazioni sulla sicurezza

SE Säkerhetsinformation

ES Información de seguridad

PL Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

CZ Bezpečnostní informace

HU Biztonsági információk

RU Информация о безопасности

TR Güvenlik bilgileri

FI Turvallisuustiedot

GR Πληροφορίες για την ασφάλεια

PT Informações de segurança

EE Ohutusalaane teave

SK Bezpečnostné informácie

SI Varnostne informacije

LT Saugos informacija

LV Drošības informācija

HR Sigurnosne informacije

RO Informații privind siguranța

BG Информация за безопасност

DK Oplysninger om sikkerhed

NO Sikkerhetsinformasjon

UA Інформація з техніки безпеки

AR معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



Enrouleur de câble / Przedłużacz bebnowy


Kabeltrommel / Cable Reel

SC 3214

33 m H07BQ-F 3G2,5



MAX 1000W/230V~



MAX 3000W/230V~



IP44



service@brennenstuhl.com Art. 9 19233 4 210
Made in Germany 0528175 • 4624 •
H.Brennenstuhl S.A.S. 4 rue de Bruxelles, F-67170 Bernolsheim
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen




SAFETY SYSTEM

NL Bij oververhitting alle stekkers er uitrekken. Na afkoeling resetknop indrukken! Reparatie alleen door een gekwalificeerde elektricien. **FR** En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! Réparation uniquement par un technicien qualifié. **PL** W przypadku przegrzania należy wyciągnąć wszystkie wtyczki, a po ostygnięciu nacisnąć przycisk resetowania! Naprawa tylko przez wykwalifikowanego elektryka.



0534563/3224



MADE IN GERMANY

5

**JAAR
ANS
LAT**

FABRIEKS
GARANTIE
GARANTIE
DU FABRICANT
GWARANCJI
PRODUCENTA



FACTS & FEATURES

brennenstuhl®

STEELCORE

IP44



Voor gebruik op bouwplaatsen en langdurig buitengebruik.
Pour les chantiers et l'utilisation à long terme en extérieur.
Do użytku na placach budowy i długotrwałego użytku na zewnątrz.

33 m

DGV-I
203-006
± BGI 608

BREMAX: PUR

H07BQ-F 3G2,5

0534559/3224